



OBTenga UN ACCESO ASEQUIBLE A ESPACIOS DE INTERIOR Y EXTERIOR

Imprima en sustratos para señalización tradicional y muchos más, hasta 1,63 m (64 pulgadas)



ENTREGA EL MISMO DIA: PARA ENTREGAS MUY EXIGENTES

Produzca una calidad de imagen nítida, uniforme y repetible con secado de alta eficiencia, 6 colores y 1200 dpi.



ENTREGUE LOS PEDIDOS RÁPIDAMENTE

Elimine el tiempo de espera: las impresiones salen totalmente secas y listas para el acabado y entrega.



REDUZCA EL TIEMPO ENTRE TRABAJOS CON LA IMPRESION CONTINUA

Produzca alta calidad a alta velocidad: interiores de calidad a 13 m² (140 ft²)/h con HP OMAS y HP Látex Optimizer



ENTREGUE TRABAJOS INMEDIATAMENTE CON EL CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO

Aumente el tiempo de producción y reduzca el tiempo de supervisión de la impresora: disfrute de la impresión automática, fiable y de bajo mantenimiento



Impresión

Modos de impresión: 50 m²/h (538 ft²/h)- Carteles publicitarios (2 pasadas)
23 m²/h (248 ft²/h): alta velocidad para exteriores (4 pasadas)
17 m²/h (183 ft²/h): exteriores Plus (6 pasadas)
13 m²/h (140 ft²/h): interiores de alta calidad (8 pasadas)
10 m²/h (108 ft²/h): interiores de alta calidad (10 pasadas)
6 m²/h (65 ft²/h): pancartas retroiluminadas, telas y lienzos (16 pasadas)
5 m²/h (54 ft²/h): tejidos de alta saturación (20 pasadas)

Resolución de impresión: Hasta 1200 dpi

Márgenes: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pulgadas)

Tipos de tinta: Tintas HP Latex de 775 ml

Cartuchos de tinta: Negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, HP Látex Optimizer

Cabezales de impresión: 6 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, cian claro/magenta claro, 1 HP Látex Optimizer)

Aplicaciones

Pancartas, imágenes, pancartas a doble cara, gráficos para exposiciones y eventos, señalización exterior, pósters interiores, decoración interior, cajas de luz (cajas de luz de película) papel, murales, puntos de venta, pósters, tejidos, señalización de tráfico, gráficos de vehículos

Producto

V7L47A Impresora HP Látex 335

Accesorios

F0M56A Eje de 2 pulgadas para impresoras HP Látex de 64 pulgadas
F0M58A Eje de 3 pulgadas para impresoras HP Látex de 64 pulgadas
F0M59A Kit de mantenimiento de usuario HP Látex 300/500

Cartuchos de tinta original HP y mantenimiento de consumibles

CZ694A Cartucho de tinta negro HP 831C Látex de 775 ml
CZ695A Cartucho de tinta cian HP 831C Látex de 775 ml
CZ696A Cartucho de tinta magenta HP 831C Látex de 775 ml
CZ697A Cartucho de tinta amarillo HP 831C Látex de 775 ml
CZ698A Cartucho de tinta cian claro HP 831C Látex de 775 ml
CZ699A Cartucho de tinta magenta claro HP 831C Látex de 775 ml
CZ706A Cartucho de tinta optimizador HP 831 Látex de 775 ml
CZ681A Cartucho de mantenimiento HP 831 Látex

Cabezales de impresión HP originales

CZ677A Cabezal de impresión Látex cian/negro HP 831
CZ678A Cabezal de impresión HP 831 Látex amarillo/magenta
CZ679A Cabezal de impresión HP 831 Látex magenta/cian claro
CZ680A Cabezal de impresión de optimización HP 831 Látex

Conectividad

Estándar: Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Dimensiones (an x f x al)

Impresora: 2561 x 760 x 1250 mm (101 x 30 x 49,3 pulg.)

Embalaje: 2795 x 840 x 1380 mm (110,1 x 33 x 54 pulg.)

Peso

Impresora: 208 kg (459 lb)

Embalaje: 290 kg (639,5 lb)

Márgenes ambientales

Temperatura operativa: de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F)

Humedad operativa: del 20 al 80 % (sin condensación)

Alimentación

Consumo: 4,6 kW (imprimiendo); 85 vatios (preparada); menos de 2,5 vatios (modo reposo)

Requisitos: Voltaje de entrada (intervalos autom.) de 200 a 240 VCA (- 10 % + 10 %), 2 cables y PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); dos cables de alimentación; 16 A máximo por cable de alimentación

Certificación

Seguridad: Conformidad con IEC 60950-1+A1 +A2; Estados Unidos y Canadá (CSA enumerada); UE (conformidad con LVD y EN 60950-1)

Electromagnético: Conformidad con los requisitos de la Clase A, incluidos: Estados Unidos (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC)

Garantía

Garantía limitada de hardware de un año

