

Plancha Eléctrica Automática | 40x60 | (2 Estaciones)

Características:

- No requiere compresor de aire ni aceite hidráulico, consumo de energía reducido en un 30%, fácil de usar (plug-and-play).
- Ecológica y silenciosa, ideal para entornos sensibles al ruido como oficinas, edificios de oficinas y estudios.
- El servomotor impulsa el cabezal de la máquina, ofreciendo un posicionamiento preciso y un funcionamiento estable.
- Las ruedas con freno se pueden combinar con patas fijas, lo que garantiza la estabilidad y la facilidad de desplazamiento de la máquina.

Parámetros Técnicos:

Energía	Voltaje	Rango de Tiempo	Rango de Temperatura	Tamaño de Embalaje
1.6/3.6 kw	110v	0 - 999 seg	0 - 399 °C	137 x 80 x 70 cms.

Intercambio entre estaciones eléctrico.



Plancha Neumática Semiautomática | 60x40 | (2 Estaciones)

Propósito principal:

- La máquina de estampado en caliente puede transferir patrones y texto de colores mediante sublimación y tinta solvente a telas y productos cerámicos como algodón, lino, fibras sintéticas, nailon, etc.
- También puede realizar procesos de tratamiento térmico como la fijación de pelo, el estampado en caliente y la impresión sobre espuma, así como la unión de forros de baja temperatura y baja presión a telas, como ropa, calzado, sombreros, etc.
- Puede utilizarse para la producción de pañuelos en pequeñas cantidades.
- Requiere compresor.

Parámetros Técnicos:

Energía	Voltaje	Rango de Tiempo	Rango de Temperatura	Tamaño de Embalaje
1.8/3.6 kw	110v	0 - 999 seg	0 - 399 °C	137 x 80 x 70 cms.

Intercambio entre estaciones manual.



Plancha Doble para Gorras

Características:

- Medidor LCD táctil integrado con indicador de tiempo, temperatura y conteo de piezas, fácil y cómodo de usar.
- La placa calefactora superior se desliza manualmente gracias a sus ejes ópticos doblemente endurecidos, lo que permite un deslizamiento suave y fluido hacia la izquierda y la derecha.
- La presión del cilindro es ajustable, lo que permite una transferencia de calor nítida y uniforme en diferentes productos.
- Incluye un soporte para una fácil fijación de la tapa.

Parámetros Técnicos:

Tamaño (cms)	Energía (kw)	Voltaje (v)	Rango de Tiempo	Rango de Temperatura	Tamaño de Embalaje (cms)
8x14	0.5	110	0 - 999 seg	0 - 399 °C	66x61x79



Plancha Pulpo | (4 Estaciones)

Propósito principal:

- Caja eléctrica giratoria de 320 grados, tecnología de control programable PLC con pantalla táctil, potente funcionalidad.
- Función de conversión manual/semiautomática/automática. Con función de grabación, velocidad ajustable.
- Control de bajo voltaje de 24 V, se puede instalar en la ropa; la plataforma giratoria funciona de forma continua sin desviarse.
- Utiliza un servomotor Leisai y una plataforma giratoria de aluminio de 3 cm de grosor, lo que garantiza una velocidad, estabilidad y precisión excepcionales.

Parámetros Técnicos:

Tamaño (cms)	Energía (kw)	Voltaje (v)	Presión (kg/cm²)	Rango de Tiempo (seg)	Rango de Temperatura °C	Tamaño de Embalaje (cms)
38x38	1.2 / 3.2	110 / 220	0-8	0 - 999	0 - 399	105x132x158
40x50	1.4 / 3.3	110 / 220	0-8	0 - 999	0 - 399	173x98x158
40x60	3.6	110 / 220	0-8	0 - 999	0 - 399	173x98x158
50x60	4.5	220	0-8	0 - 999	0 - 399	180x88x160
50x70	5	220	0-8	0 - 999	0 - 399	180x88x160

Opción hasta 2 Planchas y hasta 6 Estaciones.

Equipo sobre pedido.

