

Detalles del Equipo



Herramienta Circular



Arrugando



Corte en V



Probador de Altura



Cuchilla de Arrastre




EOT



Huso



Corte de Beso



Sistema de Transmisión de Engranajes



Correa Guía Antideflexión



Diseño de Eje Z Mejorado Opcional



Instrumento de Ajuste de Herramientas Inteligente Totalmente Automático

Detalles Técnicos

Potencia de la bomba de aire	7,5 kW
Potencia total	9,5 kW
Área de corte efectiva	2500 x 1600 mm
Velocidad de corte	300-1800 mm/s (según el material)
Espesor de corte	≤50 mm (según el material)
Entorno de trabajo	Temperatura: 0 °C-35 °C Humedad: 35 %-80 %
Sistema de transmisión	Servomotor de alta gama, guías de revestimiento importadas
Voltaje/potencia de trabajo	CA 380 V ± 10 % trifásica/CA 220 C ± 10 % trifásica, 50 Hz/60 Hz
Sistema de limado	Compatible con HPGL/PTL/DXF, etc.
Puerto de transmisión	Puerto de red estándar
Método fijo	Absorción por vacío
Método de alimentación	Alimentación automática por oruga importada (corte ilimitado)
Herramientas estándar	Herramienta oscilante de alta velocidad, herramienta de corte universal, cursor con sistema de posicionamiento automático CCD, AKI
Herramientas opcionales	Lápiz, V-CUT, rueda de hendido, juego de fresas, herramienta de corte de espuma de 50 mm, herramienta de corte superficial