


Detalles de la Impresora




La viga principal de perfil de aluminio se utiliza para reemplazar la estructura de acero original, proporcionando mayor resistencia mecánica y precisión.



Se agregó una estructura de ranura de pulverización de flash para mejorar mejor la velocidad y precisión de impresión.



Estructura de transmisión de movimiento del eje X-Y mejorada para proporcionar un movimiento más estable para garantizar la calidad de impresión.



La base de los cabezales de impresión está integrada en la estructura, por lo que los cabezales no sobresalen de la placa inferior del carro, lo que protege mejor los cabezales de impresión.



Pantalla Táctil




La plataforma de impresión se ensancha para garantizar que el área de impresión esté entre las ranuras de presión del papel para proporcionar un efecto de impresión estable.



Se agregó un sistema de alarma de barril de tinta desechada para una experiencia más fácil de usar.



Sistema de aire fresco estándar para reducir el polvo en la cámara de impresión y la niebla de tinta causada por la inyección de tinta.



Se ha mejorado la estructura de elevación del carro y no es necesario volver a verificar la altura de la placa inferior del carro para ajustar la consistencia de la altura de la parte delantera y trasera izquierda y derecha.

Detalles Técnicos

Cabezal de impresión	Epson I3200 E1 (2) / Epson I3200 E1 (1)
Tamaño de impresión	Ancho 1,920 mm.
Resolución de impresión más alta	Hasta 2400 dpi
Modo de impresión	CMYK
Sistema de calentamiento	Post Calentamiento Integrado, Secado Infrarrojo y Sistema de Ventilación.
Dimensión del equipo	3,130(L)x1,680(A)x930(A) mm
Ambiente de trabajo	Temperatura: 15°C a 32°C Humedad: 35% a 80% (Sin condensación)
Tecnología de Impresión	Piezoelectric Inkjet
Interface	USB 3.0